

Interne Information Nr. 758

1890

über Kompaßschutzabstände **externer Prüflabore** gemäß
ISO 25862, Anhang E und F und DIN EN 60945 Absatz 11.2

Die Kompaßschutzabstände für den in der umseitigen Zusammenstellung genannten
TronAIS_TR-8000 sind beim unten aufgeführten externen akkreditierten Prüflabor
gemessen worden:

Prüflabor:

Nemko AS
Gaustadalléen 30
P.O. Box 73 Blindern
N-0314 Oslo, Norway

Report No.: 161140/2
Datum: 28.12.2011

Antragsteller:

Jotron AS
P.O. Box 54, Østbyveien,
N-3280 TJODALYNG
Norway

Hersteller:

wie Antragsteller

Die reduzierten Werte, deren Anwendung auf Schiffe beschränkt ist, deren
Fahrtbereich die Grenzen der Kleinen Fahrt bzw. Kleinen Hochseefischerei im Sinne
der Schiffssicherheitsverordnung nicht überschreiten, sind ebenfalls in der
umseitigen Zusammenstellung aufgeführt. Sie betragen 60% der nicht reduzierten
Werte bei Aufrundung auf ganzzahlige Vielfache von 5 cm.

S 3202



Zusammenstellung zur Internen Information Nr. 758

vom 3. April 2012

Anlage / Gerät	Schutzabstände		reduzierte Schutzabstände	
	vom Magnet-		vom Magnet-	
	Regel- kompaß	Steuer- kompaß	Regel- kompaß	Steuer- kompaß
TronAIS_TR-8000				
Display Unit TR-8000 Display Unit	0,30 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m
Transceiver Unit TR-8000 CLASS A Transceiver	0,95 m	0,65 m	0,60 m	0,40 m