

1	2	3	4	5	6																																																																																																																									
				Remark	Description	Editor	Date																																																																																																																							
1.以下内容由供应商印刷				2.以下内容由TW条码房在供应商印刷的基础上再打印																																																																																																																										
0 -0.2 89.0mm				0 -0.2 89.0mm																																																																																																																										
A							A																																																																																																																							
B	0 -0.2 49.0mm			0 -0.2 49.0mm			B																																																																																																																							
C	<p>S/N: N7YYDDDDMMXXXXXX  N7: 固定  YY: YEAR, 例如: 12指2012  DDD: DATE, 指一年中的某天, 例如001、365  <b>MM: 取值55</b>  XXXXXX: 000001-999999 (按生产流水号)</p> <p><b>BARCODE: CODE 128</b></p>			<p>MAC:XXXXXXXXXXXX 见客户提供  <b>Barcode: code 128</b></p> <p>SSID: XXXXXXXX      位数及内容由产测软件生成  WPA: XXXXXXXX      位数及内容由产测软件生成  admin password: ****      位数及内容由产测软件定义</p> <p style="color:red;">打印变量时注意数字0与字母O等的区别</p> <p>来料方式: 卷装</p>			C																																																																																																																							
D	<p>NOTES (技术要求):</p> <p>1. 黑色印刷, 无边框, R1.5 (Black printing, no frame, R1.5)</p> <p>2. 材料: 50#亮白PET,不上光膜, 过UV油墨, 背胶 (Material:50# bright white PET,no film,UV coated,adhesive)</p> <p>3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。 (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&amp;W Environmental Protection Technical Standards.)</p>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align:center;">TOL±</td> <td style="text-align:center;">△</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2" style="text-align:center;"> </td> <td colspan="2">CUSTOMER:</td> <td colspan="4" style="text-align:center;"><b>T&amp;W 同维</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">DIM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">SAGEMCOM</td> <td colspan="4">SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">RANGE</td> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>C4</td> <td colspan="2">TITLE:</td> <td colspan="2">MODEL:</td> <td colspan="3">PART NO:</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">0~6</td> <td>0.1</td> <td>0.1</td> <td>0.15</td> <td>0.2</td> <td colspan="2">Bottom label</td> <td colspan="2">F@ST 4320 US GENERIC</td> <td colspan="3">60800001531x</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">6~30</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> <td>UNITS</td> <td>mm</td> <td>VER</td> <td>A0</td> <td>DRAW</td> <td colspan="2">刘娟</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">30~80</td> <td>0.25</td> <td>0.5</td> <td>0.9</td> <td>1.2</td> <td>MAT'L</td> <td>XXXX</td> <td>SCALE</td> <td>1:1</td> <td>CHECK</td> <td colspan="2">蒋黎</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">80~180</td> <td>0.3</td> <td>0.8</td> <td>1.2</td> <td>1.5</td> <td>FINISH</td> <td>N/A</td> <td>SHEET</td> <td>1 / 1</td> <td>PDE</td> <td colspan="2">刘欢</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">180~315</td> <td>0.5</td> <td>1.3</td> <td>1.8</td> <td>3</td> <td colspan="7">ANG.TOL±</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">315~500</td> <td>0.7</td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td>4</td> <td colspan="7">0°~30°/0.1°    30°~60°/0.3°    60°~90°/0.5°</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">500~800</td> <td>0.9</td> <td>1.8</td> <td>3</td> <td>5</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>			TOL±	△					CUSTOMER:		<b>T&amp;W 同维</b>				DIM					SAGEMCOM		SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE:		MODEL:		PART NO:			0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	Bottom label		F@ST 4320 US GENERIC		60800001531x			6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	UNITS	mm	VER	A0	DRAW	刘娟		30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	蒋黎		80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	刘欢		180~315	0.5	1.3	1.8	3	ANG.TOL±							315~500	0.7	1.5	2.5	4	0°~30°/0.1°    30°~60°/0.3°    60°~90°/0.5°							500~800	0.9	1.8	3	5								D
TOL±	△					CUSTOMER:		<b>T&amp;W 同维</b>																																																																																																																						
DIM						SAGEMCOM		SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.																																																																																																																						
RANGE	C1	C2	C3	C4	TITLE:		MODEL:		PART NO:																																																																																																																					
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	Bottom label		F@ST 4320 US GENERIC		60800001531x																																																																																																																					
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	UNITS	mm	VER	A0	DRAW	刘娟																																																																																																																				
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	蒋黎																																																																																																																				
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	刘欢																																																																																																																				
180~315	0.5	1.3	1.8	3	ANG.TOL±																																																																																																																									
315~500	0.7	1.5	2.5	4	0°~30°/0.1°    30°~60°/0.3°    60°~90°/0.5°																																																																																																																									
500~800	0.9	1.8	3	5																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6																																																																																																																									

**Label Location**

