



### 技术要求

1. 材料要求：采用不干胶纸（80克铜版纸）覆膜。
2. 材料及粘接剂符合Rohs指令的环保要求。
3. 未注尺寸公差按照GB/T1804-2000规定的M级精度。
4. 印刷内容严格按照图示排列，铭牌印刷成黑底白字，图中所有字符内容、大小、位置严格按照电子版文件制作，印刷文字要求清晰，不易擦除，无污损、无划痕等缺陷。
5. 商标、标志严格按照图纸（电子版）制作。
6. “~”符号符合GB/T 5465.2-1996 的标准要求。
7. 制件边缘裁切光滑、无毛刺等缺陷。
8. 在恒温恒湿条件下（温度：40℃/湿度：60%）、在变温条件下（温度：55℃—零下20℃/湿度：90%）无褶皱、无气泡等不良缺陷。

		镀涂		_____			
旧底图总号				铭 牌	RSAG8.807.		
	更改标记	数量	更改单号			签名	日期
底图总号	设计			LTDN47T18GUS	阶段标记	质量	比例
	电 路						1:1
	审 核						
签 名				80克铜版纸（覆膜）	第 1 页	共 1 页	
	标准 化				青岛海信电器股份有限公司		
	批 准						
格式(1)	1	2	3	4	5	6 幅面: A4	