



尺寸比例: 1:1
工艺: 镭雕







备注: ±公差0.05mm

居中对齐

技术要求:

1. 表面丝印
2. 耐醇力测试: 浓度95%的酒精, 0.5kg作用力, 30次/分钟, 涂层表面拭擦50次 (棱角弧面为20次), 涂层须无任合变化;
3. 耐橡皮擦测试: 使用专用的橡皮擦, 施加 500g的载荷, 以40~60次/分钟的速度, 以20mm左右的行程, 在样本表面来回磨擦, 磨擦次数 50次
4. 带“”号标记为重点检验尺寸.
5. 材质要求符合RoHS、reach、CA65相关标准。

							角度公差 Angular Tolerance: (°) 0.5-				 天翼通讯电子有限公司				
							长度 Dimensions								公差 Tolerance: (°)
							0~6	0.05	0.1	0.2	0.3	机型 Model No.	成品料号		模号
							6~30	0.1	0.2	0.3	0.4	物料名称	素材料号		出模数
							30~80	0.15	0.3	0.4	0.5	文件编号	颜色		版本 REV.
修改标记	修改日期	修改事由		修改内容		负责人	80~180	0.2	0.4	0.5	0.7	审核 Checked	材质 Material	发行日期 ISSUE DATE	
发放部门	SMT	研发	工程	品管	塑胶	采购	180~315	0.3	0.5	0.7		制图 drawing	比例/单位 Scale/Unit	1:1	mm
							315~620	0.4	0.6	0.9					