

料号:



41.5\*8.5mm, 2R



文件转曲



2:1效果图

备注:

SSID、PASSWORD、MAC都是变化的, 需要**供应商打印**。标贴中现有条码仅为示意;

编码规则

SSID: Wireless\_XXXXXX (MAC后六位)

PASSWORD: XXXXXXXX (MAC后八位);

同MAC码均为大写字母;

MAC地址规则: 由12位的16进制数字组成, 前6位是固定的厂商代码, PROWARE是6CFDB9打头的, 后6位是顺序编码。

MAC分配: 6CFDB96186A2到6CFDB9618705中为偶数的位, 即从6CFDB96186A2开始第1、3、5、...99位

公差: ±0.2mm

深圳市普联技术有限公司

名称	PW-RN401M 1.0产品规格标贴	颜色	logo	
版本	A1		底色	
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	其它	文字	
模具			其它	单色印刷
机型版本号	PW-RN401M 1.0	审核	结构工程师	
设计			硬件工程师	
完成日期	2012-5-23		产品工程师	
记录与上一版的区别		核	平面负责人	

### 14. PHOTOS OF THE EUT

**Figure 1**  
General Appearance of the EUT



**Figure 2**  
General Appearance of the EUT

