


线性尺寸的极限偏差数值mm(GB/T 1804-2000)									角度尺寸的极限偏差数值				
公差等级	基本尺寸分段,mm								角度制边长尺寸分段,mm				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~3000	>2000~4000	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
精密级	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
中等级	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'
粗糙级	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±1°30'	±1°	±20'	±15'	±10'
最粗级	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8	±12	±3°	±2°	±1°	±30'	±20'



序号	名称	图号	材料基色	涂覆颜色	备注		
AN92-label	TZ-XX-XXXXXX			版本			
				V1.0			
						重量	比例
				1:1			
材料	第 1 张 共 1 张						
				ATEL™ 德明通讯(上海)股份有限公司			